



2025

Profesyonel Solar Aydınlatma

AR&GE

- 9 yıllık araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen profesyonel solar aydınlatma ürünleri
- 6 yıldır süregelen başarılı satış performansı
- Sanayi sicil belgemizde yer alan solar aydınlatma üretim faaliyet konusu ile kurumlara uygun üretim ve satış
- %50 yerli üretim kapasitesine çıkarılmıştır.



İletişim / Contact

- +90 212 243 30 08
+90 535 015 90 10
- www.yakanaydinlatma.com
info@yakanaydinlatma.com.tr
- Fabrika & Showroom
İkitelli OSB Tormak San. Sit. C
blok, NO 2 Başakşehir İstanbul
Türkiye



Y.A.126030 - 90 W

- **Ürün Modeli** : 90 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 5 metreye kadar
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 80m²
- **Gövde** : Alüminyum
- **Pil Kapasitesi** : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 14,25 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 16 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 300*100 mm Armatür, **Panel** : 420*300 mm ayaklar dahil
- **Ağırlık** : 3 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 2400	Ortalama Aydınlatma Alanı 80m ²	Ortalama Aydınlatma Süresi 14 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	---	---------------------



Y.A.127020 - 70 W

- **Ürün Modeli** : 70 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 4 metreye kadar
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2200 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 80m²
- **Gövde** : Alüminyum. **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- **Pil Kapasitesi** : 2 Adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 7 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 14 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 190*260*40mm
- **Ağırlık** : 2 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 2400	Ortalama Aydınlatma Alanı 80m ²	Ortalama Aydınlatma Süresi 14 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	---	---------------------



Y.A.127025 - 100 W - 150 W

- **Ürün Modeli** : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 5 metreye kadar
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 90m²
- **Gövde** : Alüminyum. **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- **Pil Kapasitesi** : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 14,25 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 17-20 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 360*550*450mm (panel ve kol uzunluğu ile birlikte)
- **Ağırlık** : 6,5 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 2400	Ortalama Aydınlatma Alanı 90m ²	Ortalama Aydınlatma Süresi 17-20 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	--	---------------------



Y.A.127030 - 100 W - 150 W

- Ürün Modeli : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 5 metreye kadar
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 90m²
- Gövde : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- Solar Panel : 14,25 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısıp Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 17-20 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 200*560*220mm (armatür açısına göre değişir)
- Ağırlık : 4,6 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl



MAX Lm 2400	Ortama Aydınlatma Alanı 90m ²	Ortama Aydınlatma Süresi 17-20 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	--	---------------------



Y.A.127032 - 100 W - 150 W

- Ürün Modeli : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 5 metreye kadar
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 90m²
- Gövde : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- Solar Panel : 14,25 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısıp Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 17-20 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 360*480*200mm (armatür açısına göre değişir)
- Ağırlık : 6 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl



MAX Lm 2400	Ortama Aydınlatma Alanı 90m ²	Ortama Aydınlatma Süresi 17-20 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	--	---------------------



BODRUM PROJESİ

YKAN
AYDINLATMA



+90 212 243 30 08
+90 535 015 90 10



www.yakanaydinlatma.com
info@yakanaydinlatma.com.tr



Fabrika/Showroom Adres

İkitelli OSB Tormak San. Sit. C blok,
NO 2 Başakşehir İstanbul Türkiye



MAX Lm 5200	Ortama Aydınlatma Alanı 100m²	Ortama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	--	---------------------

Y.A.127040 - 100 W - 150 W

- **Ürün Modeli** : 100 W -150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 3-6 metre arası
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3100 Lm-5200 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 100m²
- **Gövde** : Alüminyum, **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- **Pil Kapasitesi** : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 60 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 540*620*800mm (panel açısına göre değişir)
- **Ağırlık** : 21 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 5200	Ortama Aydınlatma Alanı 100m²	Ortama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	--	---------------------

Y.A.127060 - 100 W - 150 W

- **Ürün Modeli** : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 3-6 metre arası
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3100 Lm-5200 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 100m²
- **Gövde** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- **Pil Kapasitesi** : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 25 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 360*480*200mm (armatür açısına göre değişir)
- **Ağırlık** : 6,5 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 6700	Ortama Aydınlatma Alanı 150-200m²	Ortama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	--	---------------------

Y.A.127075 - 150 W - 200 W

- **Ürün Modeli** : 150 W - 200 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 6-10 metre arası
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3900 Lm-6700 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 150-200m²
- **Gövde** : Alüminyum, **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- **Pil Kapasitesi** : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 75 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 540*620*800 mm (panel açısına göre değişir)
- **Ağırlık** : 22 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 6700	Ortama Aydınlatma Alanı 160-200m²	Ortama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	--	---------------------

Y.A.127080 - 250 W - 300 W

- **Ürün Modeli** : 250 W - 300 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 10-12 metre arası
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3900 Lm - 6700 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 160-200m²
- **Gövde** : Alüminyum, **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- **Pil Kapasitesi** : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 110 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 540*620*800mm (panel açısına göre değişir)
- **Ağırlık** : 23 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl





MAX Lm 6700	Ortlama Aydınlatma Alanı 150-200m²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
-----------------------	--	--	------------------------------

Y.A.127500 - 150 W - 200 W

- **Ürün Modeli** : 150 W - 200 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 6-10 metre arası
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3900 Lm - 6700 Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 150-200m²
- **Gövde** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- **Pil Kapasitesi** : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 75 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısıp Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 540*620*250mm (armatür açısına göre değişir)
- **Ağırlık** : 15 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 6750	Ortlama Aydınlatma Alanı 250-300m²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
-----------------------	--	--	------------------------------

Y.A.128004 - 350 W - 400 W

- **Ürün Modeli** : 350 W - 400 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 8-10 metre arası
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 4200-6750 Lm Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 250-300m²
- **Gövde** : Metal
- **Pil Kapasitesi** : 16 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 110 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Yüksek Işık Modu ile Tam Performans Aydınlatma
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 12-14 Saat Tam Performanslı Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 220mm en *705mm boy *115mm yükseklik mm (Armatür)
- **Ağırlık** : 25 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



MAX Lm 6750	Ortlama Aydınlatma Alanı 270-350m²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
-----------------------	--	--	------------------------------

Y.A.128018 - 420 W - 450 W

- **Ürün Modeli** : 420 W - 450 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- **Önerilen Kullanım Yüksekliği** : 9-12 metre arası
- **Led Tipi** : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 4250-6750 Lm Lm
- **Ortalama Aydınlatma Alanı** : 270-350m²
- **Gövde** : Metal
- **Pil Kapasitesi** : 24 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- **Solar Panel** : 110 W Monokristal
- **Ürün İşlevi** : Yüksek Işık Modu ile Tam Performans Aydınlatma
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 12-14 Saat Tam Performanslı Aydınlatma Süresi
- **Ölçüler** : 220mm en *705mm boy *115mm yükseklik mm (Armatür)
- **Ağırlık** : 26 kg
- **Yaklaşık Amortisman Süresi** : 2,5 Yıl



KIBRIS PROJESİ





GÜNEŞ
ENERJİ

Solar Aydınlatma Direkleri

2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve A.B Standartları olan
TS-EN 40-5 Normlarına Uygun Şartlarda Üretilmektedir.

Materyal : ÇELİK, Elektrostatik Boya
Güçlendirilmiş flanş



■ Y.A. 145002
BOY: 200 cm

■ Y.A.145003
BOY: 300 cm

■ Y.A. 145004
BOY: 400 cm

■ Y.A. 145005
BOY: 500 cm

■ Y.A. 145006
BOY: 600 cm

■ Y.A.145007
BOY: 700 cm

- Materyal : ÇELİK, Elektrostatik Boya
- 2025 Solar Aydınlatma Direkleri

Y.A.145002	2 M	
Y.A.145003	3 M	
Y.A.145004	4 M	
Y.A.145005	5 M	
Y.A.145006	6 M	
Y.A.145007	7 M	

YAKAN
AYDINLATMA®



TS EN40-5   

Fabrika/Showroom Adres
İkitelli OSB Tormak Sanayi Sitesi C Blok No 2
İstanbul Başakşehir Türkiye
İletişim No
+90 212 243 30 08





- Materyal : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- 2025 Solar Aydınlatma Düz Duvar Bağlantı Kolları

Y.A.145052	
Y.A.145054	
Y.A.145055	

**YAKAN
AYDINLATMA®**



TS EN40-5



Fabrika/Showroom Adres
İkitelli OSB Tormak Sanayi Sitesi C Blok No 2
İstanbul Başakşehir Türkiye
İletişim No
+90 212 243 30 08






1964'den bugüne..

YAKAN AYDINLATMA®

Dış Mekan Dekoratif Aydınlatma Mamülleri İmalat ve Ticaret
Best Globe®



2000'den fazla çeşide sahip diğer dekoratif ürünlerimizi
incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz



İkitelli O.S.B. Tormak Sanayi Sitesi C Blok No 2 Başakşehir İstanbul
Türkiye

Showroom Tel (pbx) : +90 212 243 30 08

Fabrika Tel (pbx) : +90 212 485 13 43

Farika Cep Whatsapp : +90 535 015 90 10

www.yakanaydinlatma.com / info@yakanaydinlatma.com.tr