Y.A.87000

Modern Açılı Tek Kollu LED Aydınlatma Direği

Yüksek Bahçe Aydınlatma Direkleri

Kullanım alanı: park, bahçe, peyzaj ve site çevresi.

~35 W	3000 / 4000 / 6500 K	IP66	235 cm
YAKLAŞIK GÜÇ	RENK SICAKLIĞI SEÇENEKLERİ	GÖVDE KORUMASI	YÜKSEKLİK



Gövde görünümü

GÖVDE, ÖLÇÜ VE KAPLAMA

Gövde malzemesi	**Çelik profil boru**
Profil kesiti	**100 × 100 mm (10 × 10 cm)**
Profil et kalınlığı	**2 mm**
Çelik kalite sınıfı	**S235JRH**
Toplam yükseklik	**2350 mm (235 cm)**
Yandan genişlik	**450 mm (45 cm)**
Flanş ölçüsü	**200 × 200 mm**
Flanş kalınlığı	**6 mm**
Yüzey kaplaması	**Elektrostatik toz boya**
Boya film kalınlığı	**105-110 µm ve üzeri**
Gövde rengi	**RAL 7016**
Ağırlık	**25 kg**
Ölçü toleransı	**±%10**

RENK SICAKLIĞI VE LED SEÇENEKLERİ

Renk sıcaklığı	LED markası	CRI (Ra)	lm/W
3000 K	Samsung	**≥ 80**	**~131-151**
4000 K	Samsung	**≥ 80**	**~140-160**
6500 K	Nichia	**≥ 70**	**170**

MONTAJ VE KORUMA

- Ankraj şablonu ve tijleri dahildir.
- Elektriksel koruma: Class I. Metal gövde: IK10.
- TSE belgeli çelik boru; V otomat sigorta rayı.
- Garanti: 2 yıl.
- Elektrogalvaniz kaplama opsiyoneldir; standart fiyata dahil değildir.
- Kurulum uzman elektrikçi tarafından yapılmalıdır.