Y.A.87010

Z Kollu Çift LED Aydınlatma Direği

Yüksek Bahçe Aydınlatma Direkleri

2 × 35 W	3000 / 4000 / 6500 K	IP66	300 cm
LED GÜCÜ	RENK SICAKLIĞI SEÇENEKLERİ	GÖVDE KORUMASI	YÜKSEKLİK



Gövde görünümü

GÖVDE, ÖLÇÜ VE KAPLAMA

Direk gövdesi	**S235JRH çelik**
Profil kesiti	**100 × 100 mm**
Yükseklik	**300 cm**
Yandan genişlik	**600 mm**
Taban bağlantısı	**Flanşlı**
Flanş kalınlığı	**6 mm**
Yüzey kaplaması	**Elektrostatik toz boya**
Boya film kalınlığı	**105-110 µm ve üzeri**
Ağırlık	**34 kg**
Ölçü toleransı	**±%10**

RENK SICAKLIĞI VE LED SEÇENEKLERİ

Renk sıcaklığı	LED markası	CRI (Ra)	lm/W
3000 K	Samsung	**≥ 80**	**~131-151**
4000 K	Samsung	**≥ 80**	**~140-160**
6500 K	Nichia	**≥ 70**	**170**

MONTAJ VE KORUMA

- Yer bağlantı ankrajları dahildir.
- Elektriksel koruma: Class I.
- LED sürücü koruması: IP67.
- Darbe dayanımı: IK10 (metal gövde).
- V otomat sigorta rayı bulunur.
- Garanti: 2 yıl.
- Elektrogalvaniz kaplama opsiyoneldir; standart fiyata dahil değildir.
- Kurulum uzman elektrikçi tarafından yapılmalıdır.