Y.A.82046

UFO Model LED Aydınlatma Direği

Yüksek Bahçe Aydınlatma Direkleri

60 W	3000 / 4000 / 5000 / 5700 / 6500 K	IP65	5 m
ARMATÜR GÜCÜ	RENK SICAKLIĞI SEÇENEKLERİ	ARMATÜR IP	BORU BOYU



Gövde görünümü

DİREK VE ARMATÜR YAPISI

Direk standardı	**TS EN 40-5 / TSE belgeli**
Direk gövdesi	**Çelik boru**
Boru çapları	**Tek çap Ø89 mm**
Boru et kalınlığı	**2,5 mm**
Direk borusu boyu	**500 cm**
Taban flanşı	**Ø203 mm / 6 mm**
Armatür modeli	**YKN.82040-ARM**
Armatür gövdesi	**Alüminyum enjeksiyon**
Armatür çapı	**Ø560 mm**
Armatür yüksekliği	**168 mm**
Optik kapak	**PC (Polikarbonat)**
Yüzey kaplaması	**Elektrostatik toz boya**
Direk ölçü toleransı	**±%10**

ARMATÜR - IŞIK VE ELEKTRİK

Işık akısı (4000 K)	**6000 lm**
Işık etkinliği (4000 K)	**100 lm/W**
CRI (4000 K)	**Ra >80**
LED tipi	**2835 Mid Power LED**
Anma beslemesi	**220-240 V AC / 50-60 Hz**
Giriş aralığı	**90-305 V AC**
Işık dağılımı	**Simetrik**

MONTAJ VE KORUMA

- Armatür koruması: IP65 / IK08.
- Elektriksel koruma: Class I.
- LED ömrü: 100.000 saat.
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C / +50 °C.
- Garanti: 2 yıl.
- Programlanabilir sürücü opsiyoneldir.
- Kurulum uzman elektrikçi tarafından yapılmalıdır.